



# IMPACTO UHS

## CERA IMPERMEABILIZANTE

Tratamento de Piso

### FOLHETO TÉCNICO

#### FINALIDADE DE USO:

IMPACTO UHS é uma cera ,à base de polímeros acrílicos e ceras sintéticas, desenvolvida para acabamento e proteção de pisos frios, pisos e assoalhos de madeira em geral, sujeitos a tráfego moderado, em estabelecimentos institucionais. Forma uma película plástica, dura , antiderrapante e completamente transparente e resistente a riscos e marcas de sapato. Promove um brilho de aspecto molhado tipo wet look e sistema de manutenção com polímero ultra hing speed HS/UHS. Ideal para uso com polidora de 3.000 rpm a gás.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### APRESENTAÇÃO:

Líquido, branco leitoso.

#### CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Manter o produto em sua embalagem original em local fresco e arejado afastando da luz solar e fonte de calor.

#### COMPOSIÇÃO:

Polímero Acrílico, Agentes formadores de filme, emulsificantes, agente de polimento, atenuador de espuma, conservante e veículo.

#### EMBALAGEM

Caixa de papelão contendo 4 bombonas com 5 litros.

#### PRINCIPIO ATIVO:

Polímero Acrílico.

#### ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. **CUIDADO:** Perigosa a sua ingestão. Impeça contato com os olhos.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico: Líquido  
Densidade: 0,95 – 1,06 g/cm<sup>3</sup>  
Odor: Característico a cada fragrância  
pH: 7,0 à 9,0  
Solúvel Solúvel  
Limites de explosividade Produto não inflamável

Em caso de contato com os olhos , lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800.722.6001) ou Serviço de Saúde mais próximo levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Armazene o produto em sua embalagem original bem fechada, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

#### MODO DE USAR

Após a lavagem do piso com Remocryl, neutralizá-lo com o detergente Vega Max e aplicar o selador Coberton, conforme instruções de uso. Aplique sobre o piso selado e seco, a cera IMPACTO UHS , no sentido longitudinal, usando aplicador ou mop. Dependendo do grau de absorção de cada piso, aplicar 2 ou 3 camadas, com intervalo de 30 minutos.

#### PRAZO DE VALIDADE

24 meses apartir da data de fabricação

M.S.EMPRESA: 3.02.845.8

PROCESSO NOTIFICAÇÃO Nº 25351.649585/2017-68

Químico Responsável

Ana Patrícia Belo

CRQ 1ª Região nº 01.2.00225

QUIMILAB

Rua Rio Una, 223, Ibura - Recife (PE) - CEP: 51.220-010 - Fone: (81) 3339.4707 / 3339.1799

CNPJ 70.087.143/0001-68 - INSC. EST.: 0199117-50 www.quimilab.com.br - e-mail: quimilab@quimilab.com.br